

Nilfisk ALTO

Why Compromise

型號：ATTIX 40-0M PC TYPE 22



規格	單位	防爆機型
電壓範圍	V	1x220
頻率	Hz	60
(最大)功率	W	1400(2HP)
流量	L /MIN	3200
真空壓(MAX)	mm H2O	2300
集塵口徑	mm	36
1.5M的噪音級別	dB(A)/ 20uPa	60
尺寸(L X W X H)	Cm	45*44*75
重量	Kg	13
集塵桶容量	L	40
歐規ATEX防爆等級	ATEX ZONE 22 EX II 3D T 135°C IP 54	

Push & Clean
Filter Cleaning System



●特性介紹：

~超高耐用度

●配備兩顆(無碳刷)感應式馬達，可24小時全天候長時間連續運轉，不會產生任何污染，使用壽命是一般碳刷馬達的12倍以上(一般碳刷馬達壽命約1000~2000小時)，因此此機型更耐用、更堅固。比同型機之機體超輕、更靈活。

~高工作效率~

●配有最新的手動逆吹清潔系統，無需清理濾網，造成時間浪費，不會形成兩次污染，僅需持續按壓逆吹按鍵5~8下，即可馬上恢復吸力，迅速把吸塵工作完成。有效提昇吸塵效率，達到省時、省力、節能省電…

~超高過濾效果~可用於無塵室CLASS 100環境~

●選配H-CLASS高效過濾器(同HEPA H14)，可阻絕0.3 μ 極微細有害粉塵達99.999%的過濾效果，適用於無塵室CLASS 100環境。同時搭配全自動雙向逆吹系統，在無塵室使用更顯輕鬆方便。

●標配PET硬質塑膠水洗式M級主濾網，超堅固耐用，可過濾1 μ 以上粉塵。

當粉塵小於1 μ 時，請改裝H-CLASS高效過濾器。

~完全沒有靜電~(防爆環境必備)

●標配特殊導靜電軟管，同時串連接地線，搭配成完整接地導靜電系統，完全無靜電，工作更順利、更安全。

~靈活性~

●前萬向導輪、後大輪、頂部把手及配件置放座設計，更方便收納、移動不傾倒。

●可以紙袋或安全過濾袋收塵。●可加配獨立排氣接頭，適用異味較重的地方。

●(304)不銹鋼直管、彎管，超堅固耐用。●大型地板吸嘴，

配有大型導輪(非卡槽式)，可快速更換的刮水片，相當耐用方便。

~保護系統~

●配備自動警示系統，過載升溫自動停機、故障蜂鳴警示、滿塵蜂鳴警示，保護更完善。全機及使用配件皆符合B1靜電標準，同時符合歐洲ATEX ZONE 22粉塵防爆標準(如規格所示)。並提供防爆認證達到完整的防爆安全。



Zone 22 ✓

